

Bestellung ■ Anfrage ■

Firma: _____

Sachbearbeiter/in: _____

Objekt: _____

Liefertemin/Kontakt: _____

Lieferadresse: _____



Blechtech AG
Gebäudetechnik Komponenten

Produkt: Säulenhut PILA-DUO-A4® Aussen- & Fortluft kombiniert

Luftaustritt vertikal über Deckel, Ansaugung seitlich über Lamellen

Dimensionierung durch EM Blechtech anhand FOL- & AUL-Mengen

Anschlussstutzen seitlich am Standrohr, dicht verschweisst

Ohne Angaben werden die seitlichen Anschlussstutzen mit Aussendurchmesser ausgeführt

Folgende Informationen bei Bestellung zwingend auf Grundriss einzeichnen:

- Position Anschlussstutzen
- Position Längsschweissnaht

Informationen zur Ausführung:

AUL & FOL-Menge m³/h: _____

Material: _____

Ø AUL - Ø FOL: _____

Rohr- oder Muffenmass: _____

Standrohrlänge L1: _____

Abstand u.K. Stutzen L2: _____

Angaben zur Montage (z.B. Flach- oder Schrägdach,
Freistehend auf Betonfundament, usw)

Dachschräge: _____

Ziegelart: _____

Farbton (matt oder glanz?): _____

Weitere Infos: _____

Grundriss

