

Bestellung ■ Anfrage ■

Firma: _____

Sachbearbeiter/in: _____

Objekt: _____

Liefertemin/Kontakt: _____

Lieferadresse: _____


Blechtech AG
 Gebäudetechnik Komponenten

Produkt: Säulenhut PILA-VD-A4® FOL - doppelwandig isoliert

Vertiakler Luftaustritt über Deckel

Deflektorwanne im Deckel, Entwässerung über Lamellen

Lamellen als Attrappe

Auslegung: Über die Fläche Ø1 mit 5.0-6.0 m/s

Ausführungen in V2A, Aluminium & Kupfer

Anfrage/Bestellung:

FOL - Menge m³/h: _____

Ø1/Ø2: _____

Material: _____

Isolation: _____

Standrohr L1: _____

Verlängerung L2: _____

Rohr- oder Muffenmass (Ø 2): _____

 Angaben zur Montage (z.B. Flach- oder Schrägdach,
 Freistehend auf Betonfundament, usw.)

Dachschräge: _____

Ziegelart: _____

Beschichtung (matt oder glanz): _____

Weitere Infos: _____

Dimensionen:

Ø 1 / 2 / 3	Ø 1 / 2 / 3
Ø 80/100/200	Ø 355/500/600
Ø 100/150/250	Ø 400/560/660
Ø 125/150/250	Ø 450/630/730
Ø 150/200/300	Ø 500/710/810
Ø 160/200/300	Ø 560/750/850 (Typ MLS)
Ø 180/250/350	Ø 630/850/950 (Typ MLS)
Ø 200/300/400	Ø 710/950/1050 (Typ MLS)
Ø 225/355/455	Ø 800/1100/1200 (Typ MLS)
Ø 250/355/455	Ø 900/1250/1350 (Typ MLS)
Ø 280/400/500	Ø 1000/1400/1500 (Typ MLS)
Ø 300/400/500	Ø 1100/1500/1600 (Typ MLS)
Ø 315/400/500	Ø 1200/1700/1800 (Typ MLS)

