

Bestellung ■ Anfrage ■

Firma: _____

Sachbearbeiter/in: _____

Objekt: _____

Liefertemin/Kontakt: _____

Lieferadresse: _____



Blechtech AG
Gebäudetechnik Komponenten

Produkt: Säulen-Lamellenhut SLHF-A2 MLS - einwandig

Säulenhut mit segmentierten Lamellen. Dimensionen
ab Ø(1) 600 bis Ø(2) 2900 mm möglich.

Ab Durchmesser Ø1 900 mm und 8 Lamellen prüfen wir den Einsatz
eines Windkreuzes und Anströmkonus.

Dimensionierung und Anzahl Lamellen werden anhand der Luftmengen ausgelegt:

Über Fläche Ø1 maximal 3.5 m/s

Anfrage/Bestellung:

AUL - Menge m³/h: _____

Ø1/Ø2: _____

Material: _____

Standrohr L1: _____

Verlängerung L2: _____

Rohr- oder Muffenmass (Ø2): _____

Angaben zur Montage (z.B. Flach- oder Schrägdach,
Freistehend auf Betonfundament, usw.)

Dachschräge: _____

Ziegelart: _____

Beschichtung (matt oder glanz): _____

Weitere Infos: _____

Anströmkonus & Windkreuz

Seitliche Anschlagwirbel für bauseitigen Kranzug
Werden nach Montage durch mitgelieferte
Becherschrauben ersetzt.
Anschlagwirbel retour an EM Blech.

Darstellung mit Bodenflansch

